

Mangueira Vapor Frigorífico - Vapor atmosférico 50

Descrição do Produto

Composta por uma camada interna de TPV, uma camada reforçada de trama de fio de poliéster de alta resistência e uma cobertura de TPV resistente a abasão e temperatura externa.

Aplicação

As mangueiras frigorífico - vapor atmosférico 50, são indicadas para a lavagem e higienização de frigoríficos, indústrias alimentícias e estâbulos.

Dados Complementares

Pressão de trabalho: 300PSI (21bar)

Pressão de ruptura: 900PSI (63bar)

Temperatura de trabalho: -50° a 110°

Cor: Branca

Armazenamento

Armazenar o produto em local adequado, protegido da ação dos raios solares e em ambiente com temperatura entre 5°C e 35°C.

TABELA

Ø Bitolas	Ø Interno	Ø Externo	Espessura da parede	Peso	Pressão do trabalho	Lances
1/2"	12,7 ± 0,4	21,3 ± 0,4	4,3 ± 0,4	0,34 kg/m	300psi	50 M ; 100 M
3/4"	19,1 ± 0,4	29,7 ± 0,4	5,3 ± 0,4	0,54 kg/m	300psi	50 M ; 100 M
1"	25,7 ± 0,4	37,3 ± 0,4	5,95 ± 0,4	0,87 kg/m	300psi	50 M ; 100 M



ATENÇÃO:

O procedimento de prensagem da mangueira Matelete Bariflex não é regulamentado por norma técnica. Assim a prensagem na mangueira, além de oferecer riscos, anula a garantia de fábrica oferecida pela Bariflex.

BARIFLEX

Rua Paschoal de Paula Neto, 306
Distrito Industrial IV - Iracemápolis - SP
Telefones: (19) 3456-5182 e 3456-3202

www.bariflex.com.br
info@bariflex.com.br