

MARTELETE

1.000PSI

Ficha Técnica

Mangueira para uso em martetele

Descrição do Produto

Composta por 02 tubos sendo interno, intermediário, na cor preta em PVC flexível, duas camadas de fio de poliéster, intercaladas e cobertura de PVC Flexível na cor amarela.

Aplicação

As Mangueira flexível martetele é indicada para serviços pesados de ar & água especialmente em compressores, britadeiras e rompederias.

Armazenamento

Armazenar o produto em local adequado, protegido da ação do raios solares e em ambiente com temperatura entre 5°C e 35°C.

TABELA

Ø Bítolas	Ø Interno	Ø Externo	Espessura da parede	Peso	Pressão do trabalho	Lances
1/2"	12,7 ± 0,4	21,3 ± 0,4	4,3 ± 0,4	0,34 kg/m	1000psi	50 M ; 100 M
3/4"	19,1 ± 0,4	29,7 ± 0,4	5,3 ± 0,4	0,54 kg/m	750psi	50 M ; 100 M
1"	25,7 ± 0,4	37,3 ± 0,4	5,95 ± 0,4	0,87 kg/m	500psi	50 M ; 100 M



Rua Paschoal de Paula Neto, 306
Distrito Industrial IV - Iracemápolis - SP
Telefones: (19) 3456-5182 e 3456-3202

www.bariflex.com.br
info@bariflex.com.br

