

CRISTAL

250 PSI

Ficha Técnica

Mangueira Flexível Cristal Trançada PT

Descrição do Produto

A Mangueira Flexível Trançada é composta por um tubo de PVC flexível transparente e reforçada por uma camada de fios de poliéster de alta tenacidade.

A superfície interna é lisa facilitadora do visual da passagem.

Aplicação

Instalações pneumáticas, serviços de lavagem para condução de ar ou água em que seja importante o acompanhamento visual da operação.

Dados Complementares

Pressão de Trabalho: 250 psi (bar)
Pressão de Ruptura: psi (bar)
Temperatura de Trabalho: 5°C até 50°C

Observação

Armazenar o produto em local adequado, protegido da ação dos raios solares e em ambientes com temperatura entre 5°C a 35°C.

TABELA

Ø Bitola	Ø Interno	Ø Externo	Espessura da parede	Pressão de trabalho
1/4"	6,4 ± 0,4	10,8 ± 0,4	±	250 psi
5/16"	7,9 ± 0,4	12,3 ± 0,4	±	250 psi
3/8"	9,5 ± 0,4	14,1 ± 0,4	±	250 psi
1/2"	12,7 ± 0,4	15,5 ± 0,4	±	250 psi
5/8"	15,8 ± 0,4	21,5 ± 0,4	±	250 psi
3/4"	19,1 ± 0,4	25,0 ± 0,4	±	250 psi
1"	25,4 ± 0,4	32,4 ± 0,4	±	250 psi
1 1/4"	31,7 ± 0,4	41,7 ± 0,4	±	250 psi
1 1/2"	38,1 ± 0,4	48,1 ± 0,4		250 psi
2"	50,8 ± 0,4	61,8 ± 0,4		250 psi



Apresentação:
Rolos de 50m e 100m

BARIFLEX

Rua Paschoal de Paula Neto, 306
Distrito Industrial IV - Itacemápolis - SP
Telefones: (19) 3456-5182 e 3456-3202

www.bariflex.com.br
info@bariflex.com.br