

RUBBER AR & ÁGUA

250 PSI

Ficha Técnica

Mangueira Flexível para Ar & Água

Descrição do Produto

A Mangueira Flexível em PVC preto com uma trama de polyester de alta tenacidade, altamente flexível e resistente a abrasão.

Aplicação

Compressores, instalações pneumáticas, serviços de lavagem para condução de ar ou água.

Dados Complementares

Pressão de Trabalho: 300 psi (bar)
Pressão de Ruptura: psi (bar)
Temperatura de Trabalho: 5°C até 50°C

Observação

Armazenar o produto em local adequado, protegido da ação dos raios solares e em ambientes com temperatura entre 5°C a 35°C.

TABELA

Ø Bitola	Ø Interno	Ø Externo	Espessura da parede	Pressão de trabalho
1/4"	6,4 ± 0,4	12,2 ± 0,4	±	300 psi
5/16"	7,9 ± 0,4	14,0 ± 0,4	±	300 psi
3/8"	9,5 ± 0,4	15,7 ± 0,4	±	300 psi
1/2"	12,7 ± 0,4	18,0 ± 0,4	±	300 psi
5/8"	15,8 ± 0,4	22,0 ± 0,4	±	300 psi
3/4"	19,1 ± 0,4	25,5 ± 0,4	±	300 psi
1"	25,4 ± 0,4	32,0 ± 0,4	±	300 psi
1 1/4"	31,7 ± 0,4	41,7 ± 0,4	±	300 psi
1 1/2"	38,1 ± 0,4	48,1 ± 0,4	±	300 psi
2"	50,8 ± 0,4	61,8 ± 0,4	±	300 psi



Apresentação:
Rolos de 50m e 100m

BARIFLEX

Rua Paschoal de Paula Neto, 306
Distrito Industrial IV - Itacemápolis - SP
Telefones: (19) 3456-5182 e 3456-3202

www.bariflex.com.br
info@bariflex.com.br